



### AEG Einbauwaschmaschinen der Serie 8000 mit PowerCare

Die 8000 PowerCare Einbauwaschmaschinen verwenden die einzigartige ÖkoMix-Technologie, um Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vorzumischen und gleichmäßig auf deiner Kleidung zu verteilen. Aktivierende Washkraft bereits bei 30 °C für überragende Waschergebnisse in weniger als einer Stunde.

## Produktvorteile & Ausstattung

### ÖkoPower-Programm: Vollständige Fleckenentfernung in 59 Min. bei nur 30 °C\*

Das ÖkoPower-Programm entfernt Flecken vollständig bei 30 °C in nur 59 Minuten\*. Es stellt sicher, dass das Waschmittel jede Faser erreicht – sodass dieser kurze Waschzyklus bei 30 °C genauso effektiv ist, wie ein langer und Flecken nachweislich rückstandslos entfernt werden.



### ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch\*.

Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir Zeit und Energie und benötigt nur 2 L Wasser. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach unseren Steam Fragrance hinzu.



### ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie\*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %\* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.



### Reduziert die Geräusche im Alltag auf ein Minimum

Die AEG Einbauwaschmaschinen wurden entwickelt, um geräuscharm zu waschen. Das Gerät integriert sich nahtlos in deiner Einbauküche und verschwindet hinter der Küchenfront.

### Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschkdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- PowerCare – Sauberkeit in weniger als 1 Stunde
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Schontrummel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 540
- Unterbau- und einbaufähig ab 82 cm Nischenhöhe
- DirectSpray Waschtechnik
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, PowerClean, Auffrischen mit Dampf, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Hygiene mit Dampf, Daunen, 20min 3Kg, Sport, Denim, Wolle/Seide
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Großes LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 5-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Green zertifiziert
- Programmablauf-Anzeige
- Option SoftPlus
- Vollintegrierbare Waschmaschine
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

PNC	914 580 415	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, PowerClean, Auffrischen mit Dampf, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Hygiene Waschmaschinen und Wäschetrockner: zusätzlich mit Dampf, Daunen, 20min 3Kg, Sport, Denim, Wolle/Seide
EPREL Registrierungscode	1375644		
EAN-Nummer	7332543983322		
Energieeffizienzklasse	A		
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47	Bauart	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	44	Trommelvolumen L	52
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:20	Wasseranschluss	Kalt
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8	Zulaufschlauch Länge cm	150
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Schleudereffizienzklasse	B	Ablaufschlauch Länge cm	145
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	A	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	68	Gerätetiefe max. (mm)	553
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Gerätehöhe (mm)	819
Restfeuchte in %	53.9	Volt	230
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Anschlusswert (Watt)	2100
		Absicherung (A)	10
		Aufstellungsart	Einbau
		Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	75
		Nettogewicht (kg)	73.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640

